



1. Kurzbeschreibung

Volvox Teaköl enthält eine spezielle Mischung ätherischer Öle zur tiefenwirksamen, offenporigen Behandlung von Holz auf der Basis von Leinöl.

2. Inhalt

0,250 l Art. Nr. 1-3129

3. Reichweite

100 ml pro m²; 10- 12m² pro Liter je nach Untergrundbeschaffenheit.

4. Farbe

Farblos, es betont die Struktur des Holzes honigtönend.

5. Verdünnungsmittel

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

6. Trockenzeiten

Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit trocken nach 5 - 24 Stunden. Nach ca. 24 Stunden Trocknungszeit sind die Teakholzmöbel wieder voll einsetzbar.

7. Eigenschaften

Volvox Teaköl wirkt schmutzabweisend und feuchtigkeitsregulierend. Es dringt tief in das Holz ein und betont die Maserung des Holzes. Die natürlichen ätherischen Öle verleihen dem Teaköl seinen angenehmen Geruch.

8. Verarbeitungshinweise

Der Untergrund sollte sauber, fettfrei, saugfähig, trocken und geschliffen sein (Endschliff bis 240er Korn). Volvox Teaköl vor Gebrauch gut schütteln und mit einem Pinsel dünn auftragen und einpflegen, es darf kein Öl auf der Oberfläche zurückbleiben. Nach Abtrocknung mit einem weichen Tuch abschließend polieren.

Hinweis:

Geölte und gewachste Oberflächen, die mit Microfasertüchern gereinigt werden, bedürfen einer erhöhten Pflege und müssen ggf. öfter nachbehandelt werden.

9. Werkzeug

Pinsel, fusselreier Lappen, Schleifmittel. Pinsel sofort nach Gebrauch mit Volvox Isoparaffin reinigen.

10. Lagerung

Verschlossen, kühl aber frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde fest verschließen.

11. Zusammensetzung

Leinöl, Isoparaffin, natürliche ätherische Öle, bleifreie Trockenstoffe.

12. Sicherheitshinweise

Enthält Orangenöl süß. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei der Verarbeitung nicht rauchen und kein offenes Licht verwenden. Während und nach der Anwendung die Räume gut lüften. Mit dem Produkt getränkte Lappen nicht liegenlassen! Selbstentzündungsgefahr! Lappen ausgebreitet im Freien trocknen lassen. Auch ungiftige Anstrichmittel für Kinder unerreichbar lagern.

13. Entsorgung

Ölreste eintrocknen lassen und entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Ecotec Naturfarben GmbH

Kalkofenweg 2

D-58513 Lüdenscheid

Telefon: +49 (0) 2351-95395

Fax: +49 (0) 2351-953999

Email: info@volvox.de

Web: www.volvox.de