



1. Kurzbeschreibung

Hochwertiger Schutzanstrich zur Behandlung von beanspruchten Holzflächen, insbesondere Arbeitsplatten im Innenbereich. Volvox Arbeitsplattenöl wirkt wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend. Es ist schnelltrocknend und problemlos zu verarbeiten.

2. Inhalt

0,250 l Art. Nr. 2-3439

3. Reichweite

20 ml pro m²; ca. 50 m² pro Liter je nach Untergrundbeschaffenheit.

4. Farbe

Farblos, feuert die Holzmaserung honigtönend an.

5. Verdünnungsmittel

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

6. Trockenzeiten

Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit staubtrocken etwa 2 Stunden nach dem Auftrag, trocken nach ca. 24 Stunden. Die Endhärte wird nach ca. 1 Woche erreicht.

7. Eigenschaften

Volvox Arbeitsplattenöl wird auf Basis von ungiftigen und natürlichen Rohstoffen umwelt- und gewässerfreundlich hergestellt. Es verursacht keine elektrostatische Aufladung. Aufgrund der Zusammensetzung ist Volvox Arbeitsplattenöl bei zweckgebundenem Gebrauch für Mensch und Umwelt unschädlich.

8. Verarbeitungshinweise

Die Arbeitsplatte sollte sauber, trocken, fettfrei, und saugfähig sein. Holz zuvor schleifen, Korn 100 - 150. Faserüberstände sind zu vermeiden. Volvox Arbeitsplattenöl vor Gebrauch gut schütteln und mit einem Pad oder einem Spachtel hauchdünn sorgfältig auftragen und mit einem Pad einarbeiten. Dieser Vorgang sollte, in Abhängigkeit von der Trocknung, nach 6 bis 24 Stunden wiederholt werden. Ein Zwischenschliff (grünes Pad) ist zu empfehlen.

Hinweis:

Geölte und gewachste Oberflächen, die mit Microfasertüchern gereinigt werden, bedürfen einer erhöhten Pflege und müssen ggf. öfter nachbehandelt werden.

9. Werkzeug

Kunststoffpad, Ballen, Spachtel, Schleifmittel. Pinsel sofort nach Gebrauch mit Volvox Isoparaffin reinigen.

10. Lagerung

Verschlossen, kühl aber frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde fest verschließen.

11. Zusammensetzung

Leinöl, Holzöl, Leinölstandöl, Kalkhartharz/Holzölverkochung, Kieselsäure, Bienenwachs, Candellilawachs, Isoparaffin, bleifreie Trockenstoffe, Hautverhinderungsmittel, Silikonentschäumer.

12. Sicherheitshinweise

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Auch ungiftige Anstrichmittel für Kinder unerreichbar lagern. Produkt ist brennbar. Bei der Verarbeitung nicht rauchen und kein offenes Licht verwenden. Während und nach der Anwendung die Räume gut lüften. Mit dem Produkt getränkte Lappen nicht liegenlassen! Selbstentzündungsgefahr! Lappen ausgebreitet im Freien trocknen lassen.

13. Entsorgung

Ölreste eintrocknen lassen und entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Ecotec Naturfarben GmbH

Kalkofenweg 2

D-58513 Lüdenscheid

Telefon: +49 (0) 2351-95395

Fax: +49 (0) 2351-953999

Email: info@volvox.de

Web: www.volvox.de